

Description générale

1 installation d'élévateur Typ: 500.10/49

Elévateur de 500 / 750 kg
Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de la gaine
avec parachute

Données techniques

Documentation normalisée	FR
Capacité	500 kg
Course	3000 mm
Ouverture passante	1515 mm Largeur, 1630 mm Profondeur
Tête de gaine min.	3200 mm
Niveaux	2
Accès	2
Distance des étages 1	0 mm
Profondeur de cuvette	
Chargement	Même face
Porte-palières	2 Pièce, L = 1000 mm x H = 1800 mm
Cabine	L = 1000 mm x P = 1400 mm x H = 1800 mm
Moteur	H8
Position du moteur	En haut, dans la tête de gaine

** Pylône **

Guide en T 82 B
Pylône autoportant, galvanisé à chaud
Le pylône sera fixé au plancher, percement de plafond et plafond

** Porte-palières **

Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

** Cabine **

Capacité 500 kg
Suspension cabine 2 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Plancher de cabine en tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plinthes de protection en bois
Éclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

** Contrepoids **

Poids tendeur
sans

**** Moteur ****

Type H8 avec volant
Vitesse = 0,10 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur max. 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

**** Electrotechnique ****

Exécution de tableau de commande
Course d'installation
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Surveillance de temps de parcours
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Système diagnostic
Niveau de stationnement (libre éligible)
Indicateurs et éléments d'opération dans les niveaux

Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Bouton d'appel et envoi, bouton pour indicateur d'appels
Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités