

## Description générale

Monte-Charge avec accompagnement 500.15/59P

Typ:

Porte-battante au ras du sol  
Moteur haut en tête de la gaine  
avec parachute

## Données techniques

Documentation normalisée	FR
Capacité	500 kg
Course	3000 mm
Ouverture passante	1515 mm Largeur, 1630 mm Profondeur
Tête de gaine min.	2900 mm
Niveaux	2
Accès	2
Distance des étages 1	0 mm
Profondeur de cuvette	
Chargement	Même face
Porte-palières	2 Pièce, L = 1000 mm x H = 2000 mm
Cabine	L = 1000 mm x P = 1400 mm x H = 2000 mm
Moteur	FG
Position du moteur	En bas à côté de la gaine

### \*\* Pylône \*\*

Pylône autoportant, galvanisé à chaud  
Guide en T 82 B  
Le pylône sera fixé au plancher, percement de plafond et plafond

### \*\* Porte-palières \*\*

Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud  
Salle machinerie et porte machinerie à vos incombant

### \*\* Cabine \*\*

Capacité 500 kg  
Suspension cabine 2 : 1  
Câble acier de suspension 2 x Ø 6,5  
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud  
Plancher de la cabine tôle galvanisé à chaud avec tôle d'aluminium gaufrée  
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute  
Limiteur de vitesse  
Éclairage de cabine avec éclairage de secours  
Fermeture de cabine par réseau optique  
Commande intérieure activé par interrupteur de clé  
Bouton d'alarme avec ronfleur d'alarme

**\*\* Contrepoids \*\***

sans

**\*\* Moteur \*\***

Type FG avec volant

Vitesse = 0,15 m/s

Transmission vis sans fin

Tambour Ø 200

Puissance moteur = 3,00 kW

Moteur avec protection IP 20

Double circuit de frein

**\*\* Electrotechnique \*\***

Exécution du tableau de commande comme SPS-commande dans armoire

Course d'installation

Surveillance de temps de parcours

Interrupteur principal quadripolaire à clé

Surveillance de temps de parcours

Niveau de stationnement (libre éligible)

Tension de manoeuvre 24V AC

Système diagnostic

Indicateur de position, appel entendu

Indicateur d'occupé, indicateur de panne

Bouton d'appel et envoi, bouton pour indicateur d'appels